

PRODUCT DATA SHEET

PENZSTAR[®] MCO XTRA

Penjelasan Produk

PENZSTAR[®] MCO XTRA SAE 20W-40 adalah pelumas dengan tingkat kekentalan ganda yang khusus diciptakan untuk mesin sepeda motor dengan teknologi terbaru. Dengan kombinasi bahan dasar pelumas berkualitas tinggi dan paket additif khusus yang lengkap, PENZSTAR[®] MCO XTRA SAE 20W-40 dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap keausan, kebersihan mesin, ketahanan terhadap oksidasi dan kestabilan kekentalan pelumas.

Aplikasi

PENZSTAR[®] MCO XTRA SAE 20W-40 dirancang untuk mesin berkapasitas kecil dengan pendingin udara yang umumnya digunakan pada sepeda motor. Selain itu PENZSTAR[®] MCO XTRA SAE 20W-40 juga telah melampaui spesifikasi API service SL JASO MA yang dipersyaratkan oleh produsen-produsen sepeda motor seperti : Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, BMW dan Harley Davidson.

Keunggulan

- Mengurangi tingkat keausan metal sehingga dapat memperpanjang umur mesin
- Kestabilan, ketebalan lapisan film untuk mencegah kontak langsung permukaan logam
- Melindungi mesin dari kondisi operasi yang berat (pada putaran dan kecepatan tinggi)
- Mencegah terbentuknya deposit, karat dan korosi
- Melampaui spesifikasi API SL,SJ,SH, SG
- Tidak memerlukan tambahan aditif (Oil Treatment)
- Mesin mudah dihidupkan pada saat dingin

**Kandungan Tipikal Fisika dan Kimia
PENZSTAR[®] MCO XTRA
SAE 20W40, API SL**

Characteristic	Hasil Tipikal
SAE GRADE	20W40
Viscosity, Kinematic at 40 °C, cSt	130
at 100 °C, cSt	16.11
Viscosity, Apparent at - 15 °C, cP	6,200
Pour Point, COC, °C	-18
Flash Point, COC, °C	226
Base Number (mgKOH/g)	6.8
Specific Gravity 15/15, °C	0.870

